

المسح الكمي *

طلبة المرحلة الثانية
قسم البناء والانشاءات

الفئة المستهدفة *

طلبة المرحلة الثانية
قسم البناء والانشاءات
المعاهد التقنية

تتناول هذه الحقيبة التدريبية لمادة ((المسح الكمي)) لمتدربي قسم التقنيات المدنية للمعاهد التقنيه
موضوعات حيويه تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمه لهذا التخصص والكارالتريسي يضع بين
يديك هذه الحقيبة التدريبية نأمل من الله عزوجل
أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات اللازمه بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد والاستعانه
بالتطبيقات والأشكال التي تدعم اكتساب هذه المهارات والله نسال ان يوفق القائمين على اعدادها
والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه أنه سميع مجيب الدعاء.

الفكرة المركزية (Central Ideas).

. يعتبر علم ((المسح الكمي)) من أهم العلوم التي تحتاجها عند تنفيذ المنشآت لما من أهمية عظمى في توفير وتنظيم الوقت وحساب تكاليف الأثشاء. فعلم المسح الكمي يعتمد على تقسيم المشروع الى أجزاء مختلفة ((بنود)) يتم تنفيذ كل بند على حدى مع تحديد المواصفات الفنية لكل بند ليتم على ضوئها تقييم تكلفة المشروع فإذا تم حساب الكميات قبل التنفيذ أو بعد التنفيذ هو المرجع الرئيسي في حسم الخلاف بين العائد والمقاول على حسابات تنفيذ المشروع ومطابقا لما تم تنفيذه. وهكذا يتبين لنا أهمية علم المسح الكمي في تنفيذ المشاريع الهندسية الكبيرة .

مما استوجب أعداد هذه الحقبة حيث تم تقسيم المنهج الى وحدات لقد تم إعداد هذه الحقبة بانلا أقصى جهدي لتحرري دقة وصحة المعلومات التي تحتويها وكذلك أخراجها بالصورة اللائقة التي تتيح للدارسين الاستفادة منها على أكمل وجه. وأخيرا ندعو الله العزيز القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح .

- أهداف الوحدة (Objectives) :-

سيكون الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة قادراً على أن:

1. اكتساب الطالب مهاره لتأهيله للقيام بحساب وتخمين كميات الأعمال الإنشائية للمشاريع الكبيره وعلى اختلاف أنواعها .
2. اكتساب الطالب مهاره على كيفية احتساب الفقرات الداخلة في تنفيذ المباني والذروعات والمقاولات وأدارة المشاريع الهندسية .
3. اكتساب الطالب مهاره فنيه في عمل الكشوفات الهندسية وتنظيم جداول الكميات للمواد الإنشائية قبل تنفيذ المشاريع الهندسيه .

الاختبار القبلي*

PRE TEST

ضع اللون الأحمر على الأجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1- يستخدم برنامج ((المسح الكمي)) لأنجاز:

- أ- الحسابات الأحصائية الهندسية.
- ب- إدارة المخازن.
- ج- معالجة الصور الفوتوغرافية.
- د- حساب الكميات الحفر والردم.

2- أعمال الردم يكون على عدة طبقات في واحد متر عمق هي :

- أ- (5 طبقات) .
- ب- (6 طبقات) .
- ج- (3 طبقات) .
- د- (طبقه واحده) .

3- يكون سمك طبقة الحدل :-

أ- (20 سم)

ب- (30 سم)

ج- (45 سم)

د- (50 سم) .

4- أعمال التبييض يكون بواسطة :

أ- (الجبس)

ب- (السمنت الأبيض)

ج- (مونة السمنت والرمل) .

د- (الثورة) .

5- أقطار حديد التسليح يقاس بالنظام الأنكليزي ب :

أ- المليمتر

ب- إنج .

ج- الديسيمتر

د- السنتيمتر .

6- : أعمال الخرسانه المسلحه تكون بنسبة :

أ (4 : 2 : 1) ب (8 : 4 : 1) ⇒ (6 : 3 : 1) د (12 : 4 : 1)

7- المسح الكمي : هو العلم الذي يبحث عن احتساب كميات :-

أ- الصخور الرسوبية .

ب- الصخور الجولوجيه .

ج- المواد الأتشفنيه .

د- الأعمال الصحيه والكهربائيه .

8- تحسب كميات الأعمال الترابية بواسطة الطرق التالية :

- أ- معدل المساحة .
- ب- المحور الصادي.
- ج- نقطة الأصل.
- د- المحور القطبي.

9- المهندس المدني يقوم بالأعمال التالية :

- أ- خزّن العلف لأول مرة.
- ب- خزّن العلف على المحرك الرئيسي (C).
- ج- خزّن العلف للمرة الثانية.
- د- حساب كتلة المشروع .

10- تكون الأرباح في المشاريع الهندسية الكبيرة :

- أ- بنسبه عاليه جدا .
- ب- بنسبه معتوله .
- ج- بنسبه واطنه .
- د- بنسبه تتراوح من (15 - 25 %) .

المفردات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

هيئة التعليم التقني

اللجنة الاستشارية للتخصصات الممتدة : القسم : التقنيات الممتدة الفرع: بناء واتشاءات

المرحلة: الثانية

| الساعات الاسبوعية | | | المسح الكمي Quantity Surveying |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|
| م | ع | ن | |
| 3 | 2 | 1 | |

هدف المادة العام بحساب الكميات وتحليل الأسعار والفرعات لأعمال الأتشيائية .

هدف المادة الخاص بتعريف الطائب كيفية احتساب كمية الفقرات الأتشيائية الداخلة في تنفيذ المنشآت والمباني وكذلك الفرعات وتحليل تلك الكميات التي مواردها الأتشيائية مع مباديء احتساب الأسعار والتكلف وكذلك اعمال المقاولات والمواصفات وادارة المشاريع الهندسية .

| الاسبوع | تفاصيل المقررات النظرية |
|----------------|--|
| الأول | تعريف عن التخمين ، الغرض منه ، الأسس التي يركز عليها التخمين والقوائد المتوقعة من عملية التخمين . |
| الثاني | انواع التخمين ، وحدات القياس المستخدمة لكافة فقرات الأتشاء ، جدول الكميات . |
| الثالث والرابع | حساب كمية الأعمال الترابية لأسس المنشآت (المياتي) (مختلف انواع الأسس) وشرح جدول الكميات الخاص بها مع ذكر الدليل القياسي الموحد لهذه الأعمال ومواصفاتها وتحليل الأسعار . |
| الخامس والسادس | حساب كمية الفقرات الأتشانائية تحت مائع الرطوبة (التربيع ، خرسانة الأسس ، التكعيب) مع ذكر الدليل القياسي الموحد لهذه الأعمال ومواصفاتها و جدول الكميات الخاص بها . |
| السابع والثامن | حساب كمية الفقرات الأتشانائية فوق مائع الرطوبة (البادلو) ومنها خرسانة مائع الرطوبة ، البناء فوق مائع الرطوبة (الطابوق والكتل الخرسانية) وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعها ومواصفاتها و جدول الكميات الخاص بها . |
| التاسع والعاشر | حساب كمية الخرسانة ، حديد التسليح ، القالب الخشبي للأسس (ابتنية هيكلية مع اسس جدران مع اسس الركائز وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعها ومواصفاتها . |
| الحادي عشر | حساب كمية الخرسانة ، حديد التسليح ، القالب الخشبي ، للجسور الرابطة في الأبتنية الهيكلية تحت مستوى البادلو والجسور فوق الفتحات وتحليل الاسعار وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعة هذه |

| | |
|---------------------------|--|
| والثاني عشر | الاعمال. |
| الثالث عشر | حساب كمية الخرسانة، حديد التسليح، القالب الخشبي للاعمدة وكافة انواعها مع تحليل اسعارها وذكر الدليل القياسي الموحد ومواصفاتها. |
| الرابع عشر | حساب كمية الخرسانة، حديد التسليح، القالب الخشبي لاجمال خرسانية متنوعة وباشكال خاصة مثل القباب و الاقواس. |
| الخامس عشر والسادس عشر | حساب كمية الخرسانة، حديد التسليح، القالب الخشبي للبلطات احادية الاتجاه وتنائية الاتجاه مع تحليل اسعارها وذكر الدليل القياسي الموحد لمواصفاتها وجدول الكميات الخاص بها. |
| السابع عشر | حساب كمية الخرسانة، القالب الخشبي، حديد التسليح للسلالم بانواعها و تحليل الاسعار وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعتها ومواصفاتها. |
| الثامن عشر | حساب كمية اعمال السقوف الثانوية بانواعها، واعمال التسطيح لكافة فقراتها(القيير، اليادلو، الشتاكر) وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعتها ومواصفاتها. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| التاسع عشر والعشرون | حساب كمية اعمال الانتهاء (الليخ والبياض والنثر والصيغ)و الكاشي القرفوري و تحليل الاسعار وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعته ومواصفاتها وجدول الكميات. |
| الحادي والعشرون | حساب كمية اعمال الارضيات ،الكاشي ،ازارة الكاشي والتعليق للواجهات بالمرمر والحلان وذكر الدليل القياسي الموحد ومواصفاتها وجدول الكميات. |
| الثاني والعشرون | حساب كمية اعمال التأسيسات الكهربائية والميكانيكية وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعته ومواصفاتها وجدول الكميات الخاص بها. |
| الثالث والعشرون | حساب كمية اعمال التأسيسات المائية والصحية وتحليل وذكر الدليل القياسي الموحد لذرعته ومواصفاتها وجدول الكميات الخاص بها. |
| الرابع والعشرون | حساب كمية الاعمال الاتشائية للبناء الجاهز(جدران وسقوف) وشرح مواصفاتها وجدول الكميات والدليل القياسي الموحد لذلك. |
| الخامس والعشرون | حساب كمية الاعمال وبعض فقرات الهياكل القولاذية وتحليل اسعارها وذرعها وجدول الكميات الخاص بها |
| السادس والعشرون | العقود والمقاولات وتنظيم العقود،كتب التقديم،استمارة المناقصة والتعليمات الخاصة بالمقاولين، فترة الصيانة والسلف وكيفية احتسابها |
| السابع والعشرون | تعريف في الادارة والعلاقات بين الافراد و التنظيم ومسؤوليات الكوادر والتنظيم في المشاريع ومخطط الموقع والسيطرة والادارة الهندسية للمشاريع. |
| الثامن والعشرون والتاسع والعشرون | جدولة المشاريع: جدول تقدم العمل والمخططات الشبكية السهمية والمسار الحرج. |
| الثلاثون | بعض تطبيقات احتساب كميات الفقرات الاتشائية باستخدام الحاسوب. |

أولاً: مقدمة عامة:

التخمين: هو فن تقدير الكميات والفقرات الإنشائية من ناحية الأسعار ومدّة الإنشاء إلى اقرب رقم معقول، ويكون عادةً قبل الشروع بالعمل ليُتسنى رصد المبالغ المالية المتوقعة لتنفيذه.

يمكن تقسيم التخمين إلى قسمين:

(1) تخمين تقريبي أو إجمالي: وهو تخمين البناء ككل على أساس m^3 أو m^2 من البناء. وهذا التخمين يوضع بصورة مستعجلة أو مختصرة الخطوات أو بالأحرى بصورة تقريبية، فقد يرغب صاحب المشروع في معرفة الكلفة التقريبية لمشروع ما قبل عمل قرار لإنشائه، وهذا النوع من التخمين غير كاف لأغراض المناقصات.

(2) تخمين تفصيلي: وهو تخمين كل جزء من البناء على حدة، ويُهيأ بعد معرفة سعر المواد والمعدات ومعرفة أجور العمال، والمصاريف الإضافية والثابتة وتغير الريح. وهذا التخمين يلزم عمله من قبل المقاولين قبل تقديم العطاءات أو الدخول في مقاولات لمشاريع مهمة.

العوامل المؤثرة على كلفة العمل الهندمي:

- (1) موقع العمل.
- (2) توفر العمالة الماهرة.
- (3) الحالة الاقتصادية العامة.
- (4) العطل والمناسبات والأعياد المختلفة.
- (5) حالة الطقس في فترة العمل.
- (6) الأعمال التحضيرية.
- (7) المصاريف الإضافية والدائمة.
- (8) توفر المواد والمكانن المستعملة.

نبذة عن جدول الكميات:

عبارة عن جدول يتم وضعه من قبل صاحب العمل حسب الفقرات التي يجب تنفيذها تبعاً، والتي يتم تحديد أسعارها من قبل منفذ العمل (المقاول) وتلقى قبول صاحب العمل. وأثناء نموذج مبسط من هذا الجدول:

| ت | الفقرة | الوحدة | الكمية | السعر | المبلغ الإجمالي |
|---|-------------------------|----------------|------------|-------|-----------------|
| 1 | تنظيف وتخطيط الموقع | | جـ مـ اـ ة | | |
| 2 | الحفريات الترابية للأسس | م ³ | --- | --- | --- |
| 3 | وضع حجر مكسر تحت الأساس | م ² | --- | --- | --- |
| : | : | : | : | : | : |

ثانياً: تقييم فقرات العمل الإنشائي للمباني:

1) تنظيف وتسوية وتخطيط موقع العمل:

وهي من أولى فقرات العمل الإنشائي للمباني وقد تكون هذه الفقرة مكلفة ولا يُستهان بها وخصوصاً في حالة وجود أنقاض أو نفايات أو أعشاب ونباتات وقصب في موقع العمل فهذا قد يتطلب آليات ثقيلة لرفعها وجعل موقع العمل مستوياً وجاهزاً للتخطيط.

2) الحفريات الترابية:

ويتضمن هذا العمل حفر السرانيب وحفر الركائز وخزانات الماء والخنادق وأحواض التخزين والأسس، أو قد تكون الحفريات لغرض إزالة الطبقة السطحية العليا من الأرض الطبيعية والتي قد تكون حاوية على نفايات وأعشاب ومواد عضوية، حيث يلزم المقاول بالحفر لعمق مناسب حسب طبيعة الأرض، ويتم نزع الحفريات بالـ³م.


● يتم الحفر عادةً بعمق محدد حسب الخرائط وأبعاد محددة مسبقاً، ويقوم المقاول باستخدام آليات ثقيلة مثل Shovel, Bulldozer الخ.

● لا تقتصر الحفريات على حدود مساحة العمل فقط حسب ما هو مخطط للمشروع وإنما هناك حاجة لمسافات خارجية إضافية خارج حدود مساحة المشروع بحدود 1م إلى 1.5م لأغراض عامة.

● بعد إتمام الحفريات الترابية ربما يكوم هناك حاجة لإملاآت ترابية وهذه الإملاآت يتوجب حلها بشكل هننسي والذي تتمثل مواصفاته بالآتي:

- 1) يجب وضع مواد الإملاء على شكل طبقات أفقية لا يزيد سمكها عن 20سم بعد الحدل.
- 2) يجب أن تكون الطبقات حاوية على نسبة من الرطوبة أثناء الحدل بحدود (10-15)%.
- 3) يتم اخذ حفرة كنموذج لكل 500م² ويتم فحص الحدل والذي يجب أن لا يقل عن 95%.


مثال¹) خمن كمية الحفريات الترابية اللازمة لإنشاء أساس حصيري تحت المبنى الموضح أدناه، علماً أن جوانب الحفر تبعد 1.5م من جميع الجهات وعمق الحفر 0.8م.



الحل: نقوم برسم الحدود الخارجية للحفر على شكل خط متقطع ببعد 1.5م عن جميع الجهات، ثم نقوم بتقسيم المساحة الكلية إلى مساحات ثانوية كما موضح في الشكل أدناه، ثم بعدها نقوم بحساب حجم الحفريات الترابية.

| Sec. | L_1 (m) | L_2 (m) | Area- $L_1 * L_2$ (m^2) | Vol.-Area* D (m^3) |
|------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| A | 33 | 48 | 1548 | 1267.2 |
| B | 30 | 33 | 990 | 792 |
| C | 30 | 18 | 540 | 432 |

$D=0.8$ m
 D هو عمق الحفر




حجم الحفريات المتزاوية = 2491.2 م³

الحفرات الترابية للأسس الشريطية:

في المباني الصغيرة كاليوت مثلاً يتم عادةً اعتماد الأسس الشريطية لتنفيذها وهذا النوع من الأسس يكون تحت الجدران فقط وليس على كامل مساحة البناء مثل الأسس الحصىري.

مثال² ضمن حجم الحفرات الترابية للزئمة لتنفيذ الأسس الشريطي للغرفتين الموضحتين في الشكل أدناه علماً أن سمك الجدار (0.2 m) وعرض الأساس (0.6 m) وعمق الحفر (0.8 m).



الحل: لتضمن حجم الحفرات الترابية للأسس الشريطية هناك طريقتان:

1) طريقة مناخل ومخارج المركز

في هذه الطريقة يتم تقسيم المبنى إلى مجموعة من الجدران الأفقية والعمودية ويتم إضافة عرض الأسس إلى الجدران الأفقية وطرحه من الجدران العمودية أو بالعكس، وكالاتي:
الحالة الأولى: الإضافة للجدران الأفقية والطرح من الجدران العمودية:

| ت | طول الجدار (م) | العدد | الطول الكلي (م) |
|---|----------------|-------|-----------------|
| 1 | $9.4 + 0.6$ | 2 | 20 |
| 2 | $3.2 - 0.6$ | 3 | 7.8 |
| | طول الأسس | | 27.8 |

الحلة الثانية: الإضافة للجدران العمودية والطرح من الجدران الأفقية:

| ت | طول الجدار (م) | العدد | الطول الكلي (م) |
|-----------|----------------|-------|-----------------|
| a | $3.2 + 0.6$ | 3 | 11.4 |
| b | $4.2 - 0.6$ | 2 | 7.2 |
| c | $5.2 - 0.6$ | 2 | 9.2 |
| طول الأسس | | | 27.8 |

(2) طريقة خط المركز

في هذه الطريقة يتم جمع أطوال المركز لكل جدران المبنى ثم يتم تطبيق القانون الآتي:


الطول الكلي للأسس = مجموع أطوال المنائر - $\frac{1}{2}$ عدد أطوال المنائر - $\frac{1}{2}$ عدد (T) عرض الأسس
 حيث أن (T) يمثل مكان التقاء جدارين أو أكثر.

ولمثال السابق فإن:

$$\text{طول الأسس الكلي} = 3.2 * 3 + 9.4 * 2 - \frac{1}{2} * 2 * 0.6 = 27.8 \text{ م}$$

$$\text{ولكلا الطريقتين فإن حجم الخرسانة} = 0.8 * 0.6 * 27.8 = 13.344 \text{ م}^3$$

الحفريات الترابية للأساس الشريطي عندما يكون مقطع الأرض مثلاً
 مثال¹ ضمن كمية الحفريات الترابية في أساس شريطي بعرض (6) سم في مقطع الأرض المبين أثناء على أن
 لا يزيد عمق الحفر عن 1 م ولا يقل عن 0.7 م.



$$\frac{x}{0.3} = \frac{30}{1.75} \Rightarrow x = 5.1m$$

عدد المصاطب = $\frac{30}{5.1} = 5$ مصاطب على مسافة 5.1 م

1+ على مسافة $(30 - 5 * 5.1) = 4.5$ م

$$\frac{y}{4.5} = \frac{1.75}{30} \Rightarrow y = 0.2625m$$


$$\therefore h = 1 - 0.2625 = 0.7375m$$

$$\text{حجم الحفريات} = \left[\left(\frac{1+0.7375}{2} \right) * 4.5 + \left(\frac{1+0.7}{2} \right) * 5.1 * 5 \right] * 0.6 = 15.35 \text{ م}^3$$

مثال² جزء من طريق جبلي، المطلوب تخمين حجم الحفريات الترابية لأساس بعرض 1.2 م على أن لا يزيد عمق الحفر عن 1.2 م ولا يقل عن 0.9 م والمسافات بين النقاط d-c-b-a متساوية.

الحل:

$$\begin{aligned}
 ad &= r\theta \\
 &= 40 \times 120 \times \frac{\pi}{180} \\
 &= 83.78 \text{ m} \\
 \therefore x &= \frac{83.78}{3} = 27.93 \text{ m}
 \end{aligned}$$



$$\therefore 140.34 = 1.2 \times \left[\left(\frac{1.2 + 0.95}{2} \right) \times 25 + \left(\frac{1.2 + 0.95}{2} \right) \times 27.93 \times 3 \right] = \text{حجم الخرسانة}$$

3) فترة الحجر المكسرت تحت الأساس (متر):

يتم عادة بعد إتمام الحفرات الترابية للأسس فرش قاع الحفر بحجر مكسر أو كسر طابوق بسلك 8 سم أو

10 سم مع مراعاة الرص قدر الإمكان وقاعدة الحجر المكسر هي:

1- تحويل الضغط إلى Bearing.

2- يمنع نزول الماء مباشرة إلى التربة.

تقصد بتحويل الضغط إلى Bearing أي أن الحجر المكسر يمنع التماس المباشر بين التربة والأساس وبهذا يتحول الضغط من مباشر إلى غير مباشر، ويمكن تشبيه التربة على أنها قطعة زجاج مسطحة عليها قوة وهي حمل الأساس وما فوقه وبهذا سيكون الزجاج سهل الكسر، أما في حالة وضع قطعة كلزتون أو قوين بين القوة المسطحة وقطعة الزجاج فسيفل الضغط على الزجاج ويقل احتمال كسره، وقطعة الكلزتون أو القوين هنا تحل الحجر المكسر.

كذلك فإن الحجر المكسر لا يسمح بنزول الماء مباشرة إلى التربة التي قد تكون جافة جداً مما يؤدي إلى

انفصال ماء المزجة الخرسانية الذي يكون مهم جداً في تصطب الخرسانة.

كمية الحجر المكسر = طول الأساس * عرض الأساس

للمثال²، كمية الحجر المكسر = 27.8 * 0.6 = 16.68 م³

4م نسب الأسس الخرسانية:

الخرسانة (الكونكريت) هي مزيج من ثلاث مواد رئيسية وهي السمنت والرمل والحصى، فإذا تم خلط هذه المواد الثلاثة وأضيف إليها الماء لتحضير الخرسانة فإن الخليط يقد بث حجمه تقريباً، ويتم مزج هذه المواد عادةً على نسبين حجمي ونسب معينة، ومن هذه النسب الآتي:

| سمنت | رمل | حصى |
|------|-----|-----|
| 1 | 1.5 | 3 |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 10 |

Ψ أكثر النسب شيوعاً

يفضل تعدد نسبة المزج للخرسانة المستعملة في الأعمال الإنشائية، ومن النسب الثلاثة المستخدمة في الأبنية الاعتيادية هي النسب الحصية ويمكن أن تكون نسب المزج وزنية وهي الأثقل، وأثناء بعض الفترات الإنشائية وما ينسبها من نسب المزج:

(1) الأعمال الخرسانية الضعيفة والتي تستعمل كطبقة تعديل وحشو تحت الأسمن تستخدم فيها خرسانة بنسبة مزج 1:4:8 أو 1:5:10.

(2) الأعمال الخرسانية الاعتيادية للأسمن والأرضيات غير المسلحة وكطبقة لتسوية الأسس تستعمل عادة خرسانة بنسبة مزج 1:3:6، ويراعى استعمال سمكت مقاوم للأملاح عندما تتطلب ظروف التربة أو المياه الجوفية ذلك.

(3) أعمال الخرسانة المسلحة للمقوف والروافد والأعتاب والدرج الخ تستعمل نسبة المزج الثلاثة كثيراً 1:2:4 وقد تستعمل بنسبة 1:1.5:3 للأعمدة.

وتعرض تخمين الكميات الداخلة في 1m^3 من الخرسانة يمكن استخدام المعادلة التقريبية الآتية:

$$Vol. = 0.67 (C+S+G)$$

حيث:

Vol. = حجم الخرسانة بعد إضافة الماء لمكوناتها.

C = حجم السمنت، S = حجم الرمل، G = حجم الحصى.

أما العدد 0.67 فيشير إلى الانكماش في حجم مكونات الخرسانة بعد إضافة الماء لها وهذا الانكماش هو ثلث الحجم أي 0.33 تقريباً وعليه فإن الحجم الصافي بعد الانكماش هو ثلثي الحجم الكلي قبل الانكماش أي ما يقارب 0.67 من الحجم الكلي قبل الانكماش.

فلو تم خلط السمنت والرمل والحصى بنسبة مزج 1:2:4، وتم الحصول على متر مكعب واحد من

الخرسانة، يمكن تخمين كمية المواد الداخلة في تركيب هذا الحجم كالآتي:

$$I = 0.67(C+2C+4C)$$

$$\square C = 0.21 \text{ m}^3 \quad \text{حجم السمنت}$$

$$S = 2C = 0.42 \text{ m}^3 \quad \text{حجم الرمل}$$

$$G = 4C = 0.84 \text{ m}^3 \quad \text{حجم الحصى}$$

كثافة السمنت = 1400 kg/m^3

□ كتلة السمنت = $0.21 * 1400 = 300 \text{ kg}$

□ كتلة العبوة لقياسية لكيس السمنت هي 50 kg

□ عدد الأكياس = $\frac{300}{50} = 6$ أكياس

ولأغراض العمل يتم اعتماد بعض التقريب كالآتي:

هذا التقريب يعتمد فقط
نسبة المزج 1:2:4 لفرض
سهولة الحسابات

⇒

كمية السمنت = 300 kg أو 6 أكياس
حجم الرمل = 0.5 m^3
حجم الحصى = 1 m^3

مثال⁵) حمن كمية المواد الإنشائية (سمنت، رمل، حصى) اللازمة لصب أساس الخرفقين في المثال² بنسبة مزج 1:2:4 وعلى فرض أن سمك الأساس هو 40 cm .

$$\text{Vol.} = 27.8 * 0.6 * 0.4 = 6.672 \text{ m}^3$$

□ كمية المواد الإنشائية ستكون كالآتي:

سمنت = $6.672 * 6 = 40.032$ كيس ≈ 40 كيس = 2 طن

رمل = $6.672 * 0.5 = 3.336 \text{ m}^3$ ، حصى = $6.672 * 1 = 6.672 \text{ m}^3$

مثال⁶) خزن كمية السمنت بالطن والحصى والرمل بالمترا المكعب اللازمة لصب 30 عموداً بارتفاع 4.5 m عموماً أن مقطع العمود سداسي الشكل بطول ضلع 30cm، ونسبة المزج 1:1.5:3.

الحل:

$$Vol. = 30 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 0.3^2 \times 4.5 = 31.567 \text{ m}^3$$


$$\square 31.567 = 0.67(C + 1.5C + 3C)$$

$$\square C = 8.567 \text{ m}^3$$

$$\text{سمنت} = \frac{8.567 + 1400}{1000} = 11.99 \text{ ton}$$

$$\text{رمل} = 1.5C = 1.5 \times 8.567 = 12.85 \text{ m}^3$$

$$\text{حصى} = 3C = 3 \times 8.567 = 25.69 \text{ m}^3$$



مثال 7) خمن كمية المواد الإنشائية اللازمة لتبطين القناة الموضح مقطعها بالشكل بطبقة خرسانية بسك 30cm، علماً أن طول القناة 3km ونسبة المزج للخرسانة 1:2:4.

الحل:

$$x = \sqrt{0.3^2 + 0.1^2} = 0.316m$$

$$L = x - 0.1 = 0.216m$$

$$x_1 = 1 - L = 1 - 0.216 = 0.784m$$

$$A = 0.3 + 2.5 + \frac{2.5+1}{2} + 4.5 - \frac{1.5+2+0.784}{2} + 4.5 = 1.722m^2$$

$$Total A = 1.722 + 2 + 0.3 + 3 = 4.344m^2 *$$

$$Vol. = 4.344 * 3000 = 13032m^3$$

$$سمت = \frac{13032 * 300}{1000} = 3909.6 ton$$


$$رمل = 0.5 * 13032 = 6516 m^3$$

$$حصى = 1 * 13032 = 13032 m^3$$


* إن طريقة حساب المساحة دقيقة جداً ولكنها مطولة ومعقدة وعليه هناك طريقة أخرى وهي:

$$A = \left(3 + 1 * 2 + 2 * \sqrt{4.5^2 + 1.5^2} \right) * 0.3 = 4.346 m^2$$

$$\therefore error = \frac{0.002}{4.344} * 100 = 0.046\% \text{ very little}$$



مثال 8) يمثل الشكل (أ) مقطعاً في سد كوكريتي صغير والشكل (ب) إسقاط السد في موقع البناء، خمن كمية المواد الإنشائية اللازمة لتنفيذ السد بنسبة مزج 1:2:4.



الحل:

$$A = 16 * 2 + 13^2 - \frac{\pi * 10^2}{4} = 122.46 \text{ m}^2$$

$$A * \bar{x} = \sum ax$$

$$122.46 * \bar{x} = 16 * 2 * 8 + 13^2 * 8.5 - \frac{\pi * 10^2}{4} * (0.424 * 10 + 2)$$

$$\therefore \bar{x} = 9.819 \text{ m}$$

$$Vol. = S * \theta * A = (20 + 9.819) * \frac{60 * \pi}{180} * 122.46 = 3823.983 \text{ m}^3$$


$$cement = \frac{3823.983 * 300}{1000} = 1147.194 \text{ ton}$$

$$sand = 3823.983 * 0.5 \cong 1912 \text{ m}^3$$

$$gravel = 3823.983 * 1 \cong 3824 \text{ m}^3$$

مثال⁹) خمن كمية المواد الإنشائية اللازمة لصب الجدار الساند الموضح في الشكل، إذا علمت أن طول الجدار 22م ونسبة المزج 1:1.5:3.

الحل:



$$A = 7 * 1.5 + \frac{2.6 + 1.2}{2} * 5.5 + 1.2 * 1 = 22.15 m^2$$

$$Vol. = 22.15 * 22 = 487.3 m^3$$

$$487.3 = 0.67(C + 1.5C + 3C), \therefore C = 132.239 m^3$$


$$cement = \frac{132.239 * 1400}{1000} = 185.134 ton$$

$$sand = 1.5C = 198.3 m^3$$

$$gravel = 3C = 396.7 m^3$$

مثال 9) خمن كمية المواد الإنشائية اللازمة لصب الجدار الساند الموضح في الشكل، إذا عُلمت أن طول الجدار 22م ونسبة المزج 1:1.5:3.

الحل:



$$A = 7 * 1.5 + \frac{2.6 + 1.2}{2} * 5.5 + 1.2 * 1 = 22.15 m^2$$

$$Vol. = 22.15 * 22 = 487.3 m^3$$

$$487.3 = 0.67(C + 1.5C + 3C), \therefore C = 132.239 m^3$$

$$cement = \frac{132.239 * 1400}{1000} = 185.134 ton$$

$$sand = 1.5C = 198.3 m^3$$

$$gravel = 3C = 396.7 m^3$$

مثال¹⁰) المطلوب حل المثال⁹ ولكن باعتبار أن الجدار الساتد مقوس بزاوية مركزية مقدارها 60° ورأسها يبعد 2.5م عن النقطة A.

مثال¹¹) خمن كمية السمنت والرمل والحصى اللازمة لصب عشرة قواعد لعمود رباعي، علماً أن القاعدة على شكل هرم رباعي ناقص طول ضلع قاعدته العليا 60سم والسفلى 120سم وارتفاعه 20سم ونسبة المزج 1:2:4.

الحل:

$$Vol. = 10 * \frac{H}{3} (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 * A_2}) = 10 * \frac{1.2}{3} (0.6^2 + 1.2^2 + \sqrt{0.6^2 * 1.2^2}) = 10.08 m^3$$

$$cement = 10.08 * \frac{300}{1000} = 3.024 ton$$

$$sand = 0.5 * 10.08 = 5.04 m^3$$

$$gravel = 1 * 10.08 = 10.08 m^3$$

الخرسانة المسلحة

تعتبر الخرسانة المسلحة من المواد التي لا غنى عنها في أي عمل إنشائي، ويضاف الحديد إلى الخرسانة لأن الخرسانة لا تتحمل شد بالإضافة لزيادة تحملها في الضغط، وهي ذي أهمية بالغة لأنها من أعلى الففقات الإنشائية، وأثناء تقاسيل عن كتل الحديد:

| الملاحظات | كتلة الشيش (kg/m) | قطر الشيش (Φ, mm) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| للحلقات | 0.222 | 6 |
| | 0.395 | 8 |
| | 0.617 | 10 |
| ---- | 0.888 | 12 |
| ---- | 1.21 | 14 |
| ---- | 1.58 | 16 |
| للأعمال الكبيرة مثل السدود | 2 | 18 |
| | 2.47 | 20 |
| | 3.86 | 25 |

مثال¹²) كم طناً تبلغ كتلة 1000 شيش (Φ8) و 2000 شيش (Φ14) إذا علمت أن طول الشيش الواحد 12م.

الحل: كتلة شيش (Φ8) بطول 12م = $0.395 * 12 = 4.74$ كغم

$$\square \text{ كتلة } 1000 \text{ شيش } (\Phi 8) = \frac{4.74 * 1000}{1000} = 4.74 \text{ طن}$$

كتلة شيش (Φ14) بطول 12م = $1.21 * 12 = 14.52$ كغم

$$\square \text{ كتلة } 2000 \text{ شيش } (\Phi 8) = \frac{14.52 * 2000}{1000} = 29.04 \text{ طن}$$

مثال¹³) كم تبلغ كتلة شيش من الحديد طوله 12م وقطره 30ملم إذا علمت أن كتلة شيش قطره 8ملم هي 0.395 كغم/م.

الحل: كثافة الشيش الأول - كثافة الشيش الثاني

$$\frac{w_2}{V_2} = \frac{w_1}{V_1} \Rightarrow \frac{0.395}{\frac{\pi}{4} * 8^2 * 1} = \frac{x}{\frac{\pi}{4} * 30^2 * 12} \Rightarrow x = 66.66 \text{ kg}$$

تخمين كميات حديد التسليح للأساس الشريطي:

يجب أن يكون حديد التسليح بشكل عام:

(1) خالي من الصدأ والمواد العالقة والاحتناات والمواد التي تمنع الترابط مع الخرسانة مثل الزيوت وغيرها.

(2) لا يجوز استخدام الحرارة عند ثني حديد التسليح وخاصة في الأقطار الكبيرة.

عند اخذ مقطع عرضي في أساس شريطي فسيكون بالشكل الآتي:



إذن يلاحظ من خلال الشكل أن التسليح عادةً يكون بشكل مجموعة من الشياش والحلقات، وبالنسبة للشياش ففي حالة عدم كفاية الطول يتوجب عمل تداخل (overlap) بينها إذا اقتضت الضرورة ويكون طول الارتباط (25-40db) على أن لا يقل طوله عن 300ملم، حيث أن db هو قطر الشياش (diameter of bar)، وفيما يخص الحلقات فيلاحظ من الشكل أنها تحتوي على امتدادات وعكفات ويكون طول كل امتداد (6db) وان لا يقل هذا الامتداد عن 10سم، وكل عكفة (4db). ويتم عادةً ربط حديد التسليح باستخدام أسلاك فولاذية على أن يكون الربط في كافة المحطات التي تلتقي فيها الشياش.

ومن الجدير بالذكر ان عدد الحلقات يكون كالآتي:

$$\text{عدد الحلقات} = \frac{\text{المسافة التي تتوزع عليها الحلقات}}{\text{المسافة بين حلقة وأخرى}} + 1$$

| سمك الغطاء الخرساني (مم) | الفقرة الإنشائية |
|--------------------------|--|
| 75 | الخرسانة المسلحة الملامسة للتربة |
| 20 | الخرسانة المسلحة للجدران والعوارض والسقوف |
| 40 | الخرسانة المسلحة للأعمدة والروافد والأعتاب |
| 12 | إذا كان التسليح $\Phi 18$ فما دون |
| 20 | إذا كان التسليح اكبر من $\Phi 18$ |
| | السقوف القشرية والقباب المسلحة |

لغرض تخمين كتلة شيش الحديد يمكن اعتماد المعادلة التقريبية الآتية:

$$w = \frac{lD^2}{162}$$

حيث:


w : كتلة شيش الحديد (kg)، l : طول شيش الحديد (m)، D : قطر شيش الحديد (mm)

وهذه المعادلة يمكن اشتقاقها كالآتي:

$$w = Vol. * \gamma_s = \frac{\pi}{4} \left(\frac{D}{1000} \right)^2 l * 7850 = \frac{lD^2}{162}$$

حيث: γ_s : كثافة الحديد (7850 kg/m^3)

مثال 14) خمن كمية المواد الإنشائية اللازمة لصب 40m^3 من الأساس الشريطي المبين مقطعه في الشكل أدناه:
إذا علمت أن نسبة المزج 1:2:4.



الحل:

$$\text{Cement} = \frac{40 * 300}{1000} = 12 \text{ ton}$$

$$\text{Sand} = 40 * 0.5 = 20 \text{ m}^3$$

$$\text{Gravel} = 40 * 1 = 40 \text{ m}^3$$

$$\text{No. of overlaps} = \frac{100}{12} = 8.33 \approx 8$$

$$100\text{م} = \frac{40}{1 * 0.4} = \frac{\text{Vol.}}{\text{Area}} = \text{طول الأساس}$$

يقرب لأقرب واصغر رقم صحيح

$$\langle 1 \rangle l_1 = 100 + 8 * 0.3 = 102.4m, L_1 = 4l_1 = 4 * 102.4 = 409.6m$$

$$\therefore w_1 = \frac{L_1 D_1^2}{162} = \frac{409.6 * 16^2}{162} = 647.27kg$$

$$\langle 2 \rangle l_2 = l_1 = 102.4m, L_2 = 3l_2 = 3 * 102.4 = 307.2m$$

$$\therefore w_2 = \frac{L_2 D_2^2}{162} = \frac{307.2 * 14^2}{162} = 371.67kg$$

$$\langle 3 \rangle l_3 = 2(1 - 2 * 0.075 + 0.4 - 2 * 0.075) + 0.3 = 2.5m$$

$$No. of stirrups = \frac{100}{0.2} + 1 = 501 \Rightarrow L_3 = 501 * 2.5 = 1252.5m$$

$$\therefore w_3 = \frac{L_3 D_3^2}{162} = \frac{1252.5 * 10^2}{162} = 773.15kg$$

$$W_1 = w_1 + w_2 + w_3 = 1792.09kg$$


ملاحظة: إن الرقم 0.3م الذي تم إضافته إلى طول الحلقة هو لأخذ العكفات والامتدادات بنظر الاعتبار في حساب طول الحلقة، حيث لو تم حسابها حسب الملاحظات المذكورة آنفاً فيكون كالآتي:

امتدادات عكفات

$$2 * 6 * 0.01 + 5 * 4 * 0.01 = 0.32m$$

ولذلك فقد تم إضافة 0.3م لطول الحلقة وهو 10سم لكل امتداد و 10سم لجميع العكفات، وسيتم اعتماد هذا الرقم وإضافته لطول الحلقة مهما كان قطر حديد التسليح المستخدم في عمل الحلقة.

مثال¹⁵ في المثال² اعتبر أن سمك الأساس هو 0.4م، والغطاء الخرساني 5سم، خمن كمية الحديد اللازمة لتسليح الأساس إذا علمت أن المقطع العرضي له هو بالشكل الآتي:



$$\text{No. of overlaps} = \frac{27.8}{12} = 2.3 \approx 2$$

$$\langle 1 \rangle l_1 = 27.8 + 2 * 0.3 = 28.4m, L_1 = 3l_1 = 3 * 28.4 = 85.2m$$

$$\therefore w_1 = \frac{L_1 D_1^2}{162} = \frac{85.2 * 14^2}{162} = 103.08kg$$

$$\langle 2 \rangle l_2 = l_1 = 28.4m, L_2 = 2l_2 = 2 * 28.4 = 56.8m$$

$$\therefore w_2 = \frac{L_2 D_2^2}{162} = \frac{56.8 * 12^2}{162} = 50.49kg$$


$$(3) l_3 = 2(0.6 - 2 * 0.05 + 0.4 - 2 * 0.05) + 0.3 = 1.9m$$

$$\text{No. of stirrups} = \frac{27.8}{0.25} + 1 = 112.2 = 113 \Rightarrow L_3 = 113 * 1.9 = 214.7m$$

$$\therefore w_3 = \frac{L_3 D_3^2}{162} = \frac{214.7 * 10^2}{162} = 132.53kg$$

$$W_i = w_1 + w_2 + w_3 = 286.1kg$$

مثال 16) خمن كمية المواد الإنشائية اللازمة لصب الأساس المبين مخططه في الشكل أدناه:



$$\text{طول الأساس} = 20*2+10+2\pi*5.5 = 84.56 \text{ m}$$

$$\text{Vol.} = 84.56*1*0.5 = 42.28 \text{ m}^3$$

$$42.28 = 0.67(C+4C+8C), \square C = 4.85 \text{ m}^3$$

$$\text{Cement} = 4.85*1.4 = 6.8 \text{ ton}$$

$$\text{Sand} = 4C = 4*4.85 = 19.42 \text{ m}^3$$

$$\text{Gravel} = 8C = 8*4.85 = 38.83 \text{ m}^3$$

حسابات الحديد

$$\text{No. of overlaps} = \frac{84.56}{12} = 7.05 \approx 7$$

$$\langle 1 \rangle l_1 = 84.56 + 7 * 0.3 = 86.66 \text{ m}, L_1 = 3l_1 = 3 * 86.66 = 259.98 \text{ m}$$

$$\therefore w_1 = \frac{L_1 D_1^2}{162} = \frac{259.98 * 20^2}{162} = 641.93 \text{ kg}$$

$$\langle 2 \rangle l_2 = l_1 = 86.66 \text{ m}, L_2 = 2l_2 = 3 * 86.66 = 173.32 \text{ m}$$

$$\therefore w_2 = \frac{L_2 D_2^2}{162} = \frac{173.32 * 18^2}{162} = 346.64 \text{ kg}$$

$$\langle 3 \rangle l_3 = 2(1 - 2 * 0.075 + 0.5 - 2 * 0.075) + 0.3 = 2.7 \text{ m}$$

$$\text{No. of stirrups} = \frac{84.56}{0.25} + 1 = 339.2 = 340 \Rightarrow L_3 = 340 * 2.7 = 91$$

(تطبيق الأرضيات بالكاشي (م²):

الكاشي هو مادة خرسانية لتغطية الأرضيات والسطوح وكذلك في الدرج وفي عتبات الشبابيك السفلى، ويمكن أن يستخدم الكاشي بصورة شاقولية للإزارات حول الغرف والقاعات. ويستعمل في التطبيق مونة السمنت بعد وضع فرشاة من الرمل فوق صبة الأرضية لتسمح للكاشي بحرية الحركة الناتجة عن التمدد وتكون نسبة الخلط لمونة السمنت المقاوم للأملاح 1:3 على أن تكون المونة قوية أي نسبة ماء السمنت فيها قليلة وذلك لضمان عدم تحرك الكاشية بسبب وزنها. ويكون معدل سمك مونة التطبيق 2سم، أما المفاصل التي نترك بين كاشية وأخرى فتتراوح بين 2-4ملم ولأغراض التخمين سيتم اخذ معدل ثخن المفصل 3ملم من جميع الجهات، وبعد الانتهاء من تطبيق الكاشي يتم ملئ المفاصل بمونة من السمنت فقط شبه سائلة.

يتم تصنيع الكاشي عادةً على شكل مربعات وذلك لسهولة تطبيقه، أما سمكه فيختلف باختلاف أبعاده واستعماله والشركة المنتجة له. إن أبعاد الكاشي الأكثر شيوعاً هي 20سم*20سم أو 25سم*25سم أو 30سم*30سم أو غيرها.

لإيجاد عدد الكاشيات اللازمة لتطبيق 1م² من الأرضية:

أبعاد الكاشية بعد التطبيق 30.3سم*30.3سم حيث أن 0.3سم = 3ملم = سمك المفصل

$$\square \text{ عدد الكاشي} = \frac{\text{مساحة الأرضية}}{\text{مساحة الكاشية}} = \frac{1}{0.303 * 0.303} = 10.89 \square 11 \text{ كاشية}$$

11) فقرة التسطیح:

یتم تنفيذ التسطیح عادةً وفق التسلسل الآتی:

1. ینظف السطح جیداً من الأتربة وبقایا مواد الإنشاء لحدین الوصول إلى السطح العلوی للصب وتسویة السطح بمونة السمنت 1:3.
2. فرش طبقة من القیر الجید.
3. فرش طبقتین من اللباد علی أن تتداخل الطبقات مع بعضها بما لا یقل عن 10سم وتلصق بواسطة القیر بصورة جیدة.
4. فرشة طبقة أخرى من القیر الجید بسمك (0.75 - 0.85) سم عكس الطبقة الأولى.
5. التهویر بالتراب الناعم الخالی من الأملاح والأحجار والمواد الغریبة ویكون اقل سمك له عند المزاریب وهو 7سم ویكون انحداره بمعدل 1.5cm/m.
6. التطبيق بالشتاكر الذی أبعاده (0.8*0.8*0.04)م وملئ المفاصل التی تكون بسمك 2سم بالماستك. وفي حالة الرغبة باستعمال كاشی عادی فیتم عمل مفاصل لغرض التمدد أيضاً بحدود 2سم وتملاً بالماستك ویتم عملها كل 15م² عدا تلك المفاصل التی تترك بین كاشیة وأخرى والتی تكون بسمك 3ملم.